



SÄKERHETS DATABLAD

Turtle Wax Extreme Cleaner

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

Utgivningsdatum 01.12.2006
Revisionsdatum 28.04.2011

1.1. Produktbeteckning

Produktnamn Turtle Wax Extreme Cleaner
Synonymer FG 5631-367 Extreme Nano-Tech Formula Cleaner
Artikelnr. 131

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Användningsområde Bilvårdsprodukt 500 ml
Relevanta identifierade användningar SU21
PC35

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Producent

Företagsnamn Turtle Wax Limited
Besöksadress East Gillibrands
Postadress Skelmersdale
Postnr. WN8 9TX
Postort Lancashire
Land England
Telefon +44 (0) 1695 722161
E-post MSDS@turtlewax.ltd.uk
Webbadress <http://www.turtlewaxeuropa.com>

Distributör

Företagsnamn SEAB AB
Postadress Box 116
Postnr. SE-193 23
Postort Sigtuna
Land SVERIGE
Telefon +46 (0)8 591 490 90
Fax +46 (0)8 591 490 61
E-post info@seab.se
Webbadress <http://www.seab.se>

1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Nödtelefon I nödsituation, ring 112: begär Giftinformation

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

2.2. Märkningsuppgifter

S-fraser S2 Förvaras oåtkomligt för barn.

2.3. Andra faror

Beskrivning av risk Hälsa: Produkten är inte klassificerad som hälsofarlig.

Andra faror

Brand och explosion: Produkten är inte klassificerad som brandfarlig.
 Miljö: Produkten är inte klassificerad som miljöfarlig.
 Vid spill: se upp för hala golv och ytor.
 PBT/vPvB-bedömning ej utförd.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2. Blandningar

Ämne	Identifiering	Klassificering	Innehåll
Destillat (petroleum), vätebehandlade lätta	CAS-nr.: 64742-47-8 EG-nr.: 265-149-8	Xn; R65, R66 Asp. tox 1; H304 EUH 066	15 - 30 %
Aluminiumoxid	CAS-nr.: 1344-28-1 EG-nr.: 215-691-6		15 - 30 %
Kaolin	CAS-nr.: 1332-58-7		5 - 10 %
Nafta (petroleum), vätebehandlad tung	CAS-nr.: 64742-48-9 EG-nr.: 265-150-3	Xn; R10, R65, R66 Asp. tox 1; H304 Flam. Liq. 3; H226 EUH 066	0 - 5 %
Alkoholetoxilat (C6-C12)	CAS-nr.: 68439-45-2	Xi; R41 Eye Dam. 1; H318	0 - 5 %
Morfolinoleat	CAS-nr.: 1095-66-5 EG-nr.: 214-139-1	Xi; R36/38 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319	0 - 5 %
Propylenglykol	CAS-nr.: 57-55-6 EG-nr.: 200-338-0		0 - 5 %
Ämne, kommentar	De faktiska halterna ligger inom angivna koncentrationsintervall (exklusive gränsvärdena). Produkten uppfyller inte kriterierna för att klassificeras som irriterande. Klassificering Xn och R65 bortfaller på grund av att produktens viskositet är >7 cSt (mm ² /s vid 40°C). Se avsnitt 16 för förklaring av riskfraser (R) och faroangivelser (H).		

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Allmänt	Kontakta läkare i osäkra fall.
Inandning	Frisk luft. Kontakta läkare om besvär kvarstår.
Hudkontakt	Tvätta genast huden med tvål och vatten. Tag av förorenade kläder. Kontakta läkare om besvär kvarstår.
Ögonkontakt	Skölj genast med vatten. Tag ut ev. kontaktlinser. Håll ögonen vidöppna. Kontakta läkare om symptom uppträder.
Förtäring	Skölj munnen ordentligt. Drick ett par glas vatten eller mjölk. Framkalla ej kräkning. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Information till hälsovårdspersonal	Symptomatisk behandling.
Akuta symptom och effekter	Inandning av höga halter ånga kan ge obehag som huvudvärk, yrsel och illamående. Långvarig kontakt kan medföra torr hud. Stänk i ögonen kan ge obehag och övergående ögonirritation Förtäring av större mängder kan ge yrsel, illamående, kräkningar och diarré

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Andra upplysningar	Symptomatisk behandling.
--------------------	--------------------------

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel Alla vanliga brandsläckningsmedel kan användas. Väljes med avseende på material i omgivningen.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Brand- och explosionsrisker Produkten är inte klassificerad som brandfarlig. Vid brand eller hög temperatur bildas bl.a: Tät rök. Kolmonoxid (CO). Koldioxid (CO₂).

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Personlig skyddsutrustning Använd friskluftmask om produkten är involverad i brand. Vid utrymning använd om möjligt godkänd flyktmask. Se för övrigt pkt. 8.

Andra upplysningar Behållare i närheten av brand flyttas snarast eller kyls med vattenstråle.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Personliga skyddsåtgärder Sörj för god ventilation. Använd personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8). Vid spill: se upp för hala golv och ytor.

6.2. Miljöskyddsåtgärder

Miljöskyddsåtgärder Förhindra utsläpp till avlopp, vattendrag och mark.

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Rengöringsmetod Spill tas upp med inert absorberande material. Spill samlas upp i lämpliga behållare och avfallet lämnas för destruktion enligt avsnitt 13. Spola rent området med mycket vatten. Var uppmärksam på halkrisken.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Andra anvisningar Se även avsnitten 8 och 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Hantering Sörj för tillräcklig ventilation. Undvik inandning av ångor. Undvik kontakt med ögonen och långvarig kontakt med huden.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Lagring Förvaras i originalemballaget. Förvaras i väl tillsluten behållare i ett väl ventilerat utrymme, i skydd mot värmekällor. I ett svalt, men frostfritt utrymme. Förvaras vid temperaturer mellan 5 och 35 °C. Förvaras oåtkomligt för barn.

7.3 Specifik slutanvändning

Specifika användningsområden Se avsnitt 1.1.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Hygieniska gränsvärden

Ämne	Identifiering	Värde	År
Destillat (petroleum), vätebehandlade lätta	CAS-nr.: 64742-47-8 EG-nr.: 265-149-8	Nivågränsvärde (NGV): 300 mg/m ³ KTV: 600 mg/m ³	2007
Aluminiumoxid, totaldamm	CAS-nr.: 1344-28-1 EG-nr.: 215-691-6	Nivågränsvärde (NGV): 5 mg/m ³	2007

Aluminium och oxid (som Al), respirabelt damm	CAS-nr.: 1344-28-1 EG-nr.: 215-691-6	Nivågränsvärde (NGV): 2 mg/m ³	2007
--	---	--	------

Lacknafta	CAS-nr.: 64742-48-9 EG-nr.: 265-150-3	Nivågränsvärde (NGV): 300 mg/m ³ Nivågränsvärde (NGV): 50 ppm KTV: 600 mg/m ³ KTV: 100 ppm	2007
-----------	--	---	------

8.2 Begränsning av exponeringen

Begränsning av exponeringen på arbetsplatsen

Tvätta händerna efter arbete med produkten. Välj personlig skyddsutrustning i enlighet med gällande CEN-standarder och i samarbete med leverantören av personlig skyddsutrustning.

Andningsskydd

Andningsskydd

Behövs normalt inte. Vid otillräcklig ventilation använd andningsskydd med filter A.

Handskydd

Handskydd

Vid långvarig eller upprepad kontakt används handskar av motståndskraftigt material, t.ex.: Neopren eller nitril.

Ögon- / ansiktsskydd

Ögonskydd

Behövs normalt inte. Använd skyddsglasögon vid risk för stänk.

Hudskydd

Hudskydd (av annat än händerna)

Normala arbetskläder.

Andra upplysningar

Andra upplysningar

Angiven skyddsutrustning är vägledande. En riskbedömning av faktiska risker kan leda till andra krav.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysisk form	Viskös vätska
Färg	Off-white
Lukt	Karaktäristisk.
pH (leverans)	Värde: 9,3
Smältpunkt/smältpunktsintervall	Värde: 0 °C
Kokpunkt/kokpunktsintervall	Värde: 100 °C
Kommentarer, Flampunkt	Éj brandfarligt.
Relativ densitet	Värde: 1,196 g/cm ³
Kommentarer, Relativ densitet	Vid 20°C.
Löslighet i vatten	Finfördelas (dispergeras).
Viskositet	Värde: 200 mm ² /s (40 °C) Testmetod: ISO 3104/3105

9.2 Annan information

Andra fysiska och kemiska egenskaper

Kommentar

Inga ytterligare uppgifter tillgängliga.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Reaktivitet

Inga testdata finns tillgängliga.

10.2 Kemisk stabilitet

Anmärkning samt nedsatt syreupptagning i vattenmiljön.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Specificera lämpliga metoder för avfallshantering	Lämnas för destruktion enligt lokala föreskrifter. Koden för avfall (EWC-kod) är vägledande. Användaren måste själv ange riktig EWC-kod om användningsområdet avviker.
EWC-kod	EWC: 200130 Andra rengöringsmedel än de som anges i 20 01 29
Andra upplysningar	Företaget är anslutet till Reparegistret (REPA). Information kan fås från REPAs kundtjänst tel 0200 88 03 10 eller på hemsidan http://www.repa.se

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1. UN-nummer

14.2 Officiell transportbenämning

14.3 Faroklass för transport

14.4 Förpackningsgrupp

14.5 Miljöfaror

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder

14.7. Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden

Annat relevant information.

Annat relevant information. Inte farligt gods enligt FN, ADR/RID, IMDG och ICAO-TI regler.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Andra anmärkningar	Innehåll enligt EU förordning 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel: >15% men >30% alifatiska kolväten. <5% nonjontensider.
Referenser (lagar/förordningar)	Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter KIFS 2005:7, gällande från 1 januari 2006. Ur Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, bilaga VI, del 3, tabell 3.2: Harmoniserad klassificering och märkning (tidigare Annex 1 till direktiv 67/548/EEG). Ur Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II: Säkerhetsdatablad. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar, AFS 2005:17 och senaste ändring AFS 2007:2 från 07.08.2007. Avfallsförordning, SFS 2001:1063. ADR/ADR-S (MSBFS 2009:2) samt RID/RID-S (MSBFS 2009:3)

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

En Kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts Nej

AVSNITT 16: Annan information

Klassificering enligt (EC) No 1272/2008 [CLP/GHS]	;EUH 066; Skin Irrit. 2;H315; Eye Dam. 1;H318;
---	--

Förteckning över relevanta R-fraser (under avsnitten 2 och 3).	Eye Irrit. 2;H319; Flam. Liq. 3;H226; Asp. tox 1;H304; R10 Brandfarligt. R36/38 Irriterar ögonen och huden. R41 Risk för allvarliga ögonskador. R65 Farligt: kan ge lungskador vid förtäring. R66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Lista över relevanta Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2 och 3)	EUH 066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. H226 Brandfarlig vätska och ånga. H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. H315 Irriterar huden. H318 Orsakar allvarliga ögonskador. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
Ytterligare information	Förkortningar: SU21 Konsumentanvändning. Privata Hushåll. PC35 Tvätt-och rengöringsprodukter (inkl lösningsmedelsbaserade produkter). PBT: Persistent, Bioackumulerande och Toxisk (giftig). vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative (mycket Persistent och mycket Bioackumulerande).
Viktiga källor vid utarbetandet av säkerhetsdatablad	Säkerhetsdatablad från leverantör daterat: 2011-04-20
Upplysningar som har lagts till, raderats eller reviderats	Nytt säkerhetsdatablad Tidigare utgivet i annat format.
Kvalitetssäkring av informationen	Detta säkerhetsdatablad är kvalitetssäkrat av Teknologisk Lab AB, Sverige och/eller av Teknologisk Institutt as, Norge, som är certifierade enligt ISO 9001:2008.
Version	4
Ansvarig för säkerhetsdatablad	SEAB AB
Utarbetat av	Teknologisk Lab AB, Göteborg / Eva Nylén Ahlinder.