

SÄKERHETS DATABLAD

1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Produktnamn: Vaportekfilter
Artikelnummer: 325M, 623M, 627M & 629M
Användningsområde: Luftsanering
Leverantör: SMARTAB HI-TECH CHEMICALS
Hållnäsgratan 14
752 28 Uppsala
Kontaktperson: Jonny Lantz
Telefonnummer: 018-15 31 00
Faxnummer: 018-15 31 01
E-postadress: Info@smartab.com
Telefon vid olycksfall: Akut: 112
Övrigt: Giftinformationscentralen 08-33 12 31

2. FARLIGA EGENSKAPER

Farobeteckning: -
Riskfraser: -
Särskilda risker: -

3. SAMMANSÄTTNING/UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

ÄMNE	EG-NR	CAS-NR	HALT %	FAROKOD	R-FRASER
Pentylacetat	211-047-3	628-63-7	1-10 %	-	R10, R66

Övrig information: -

Kodförklaring: T+ = Mycket giftig, T = Giftig, C = Frätande, Xn = Hälsoskadlig, Xi = Irriterande, V = Måttligt hälsoskadlig, IK = Ej märkningspliktig, E = Explosivt, O = Oxiderande, F+ = Extremt brandfarligt, F = Mycket brandfarligt, N = Miljöfarligt.

R-frasernas fullständiga lydelse anges i avsnitt 16.

4. FÖRSTA HJÄLPEN

Generell information: -
Inandning: Frisk luft.
Hudkontakt: Skölj med mycket vatten. Använd lämplig kräm för att återfukta huden. Kontakta läkare om besvär kvarstår.
Ögonkontakt: Avlägsna eventuella kontaktlinser. Spola omedelbart med mjuk tempererad vattenstråle eller ögonspolvätska i minst 5 minuter. Vid kvarstående besvär (intensiv sveda, smärta, ljuskänslighet, påverkan av syn) kontakta/upsök sjukhus eller läkare.
Förtäring: Skölj munnen ordentlig. Drick rikligt med vatten. Kontakta läkare om besvär kvarstår.
Medicinsk information: -

5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

Lämpliga släckmedel: Brand släckes med pulver, skum, koldioxid eller vattendimma.
Olämpliga släckmedel: Använd inte vattenstråle.

Särskilda risker alt. brand/explosionsrisker:	-
Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal:	Heltäckande skyddskläder och andningsskydd.
Brandbekämpning:	Undvik inandning av rökgaser. Kyl behållare som är utsatt för eld med vatten tills elden är släckt. Håll spillvatten borta från avlopp och vattenkällor. Valla in.

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Personliga skyddsåtgärder:	Se under avsnitt 8.
Miljöskyddsåtgärder:	Förhindra utsläpp i avlopp, brunnar och vattendrag.
Lämpliga saneringsmetoder:	Använd lämplig skyddsutrustning. Absorbera i vermikulit, torr sand eller jord. Spola rent området med mycket vatten.

7. HANTERING OCH LAGRING

Förebyggande åtgärder vid hantering:	Undvik spill, hud- och ögonkontakt.
Förebyggande åtgärder vid lagring:	Förvaras i tätsluten originalförpackning på en torr och sval plats.
Lagringskategori:	-

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

Förebyggande åtgärder:	Observera att produkten innehåller ämnen som har ett hygieniskt gränsvärde.
------------------------	---

ÄMNE	CAS-NR	NGV		TGV		KTV		ANM.	NOTER
		ppm	mg/m ³	ppm	mg/m ³	ppm	mg/m ³		
Pentylacetat	628-63-7	100	500	-	-	150	800	-	-

Förklaring av tabell:	CAS-nr:	CAS-nummer är ämnets identifikationsnummer enligt Chemical Abstract Service.
	NGV:	Nivågränsvärde, hygieniskt gränsvärde för exponering under en arbetsdag.
	TGV:	Takgränsvärde, hygieniskt gränsvärde för exponering under en referensperiod av 15 minuter eller någon annan period om så anges.
	KTV:	Korttidsvärde, ett rekommenderat värde som utgörs av ett tidsvägt medelvärde för exponering under en referensperiod av 15 minuter.
	Anm:	H = Ämnet kan lätt upptas genom huden. C = Ämnet är cancerframkallande. S = Ämnet är sensibiliserande. R = Ämnet är reproduktionsstörande. M = Medicinsk kontroll krävs för hantering av ämnet.

Tekniska skyddsåtgärder:	Inga särskilda ventilationskrav. Det ska finnas tillgång till ögonspolning.
Personliga skyddsåtgärder:	Andningsskydd: Inga särskilda åtgärder. Ögonskydd: Använd ögonskydd vid risk för direktkontakt eller stänk. Skyddshandskar: Inga särskilda åtgärder. Skyddskläder: -
Annan information:	Hantering av kemiska produkter på arbetsplatsen skall bland annat ske i enlighet med Arbetsmiljöverkets författningssamling ex: AFS2000:4 Kemiska Arbetsmiljörisker och 2005:17 Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar, vilka även innehåller allmänna råd.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Form/tillstånd:	Vätska
Färg:	Gul
Lukt:	Citron alternativt mint

Löslighet:	-
Kokpunkt:	-
Steln./smältpunkt:	-
Flampunkt:	47°C
Tändtemperatur:	-
Explosionsgränser:	-
Ångtryck:	-
Densitet:	0,98 g/ml
Viskositet:	-
Relativ ångdensitet:	-
pH-värde:	-
Avdunstningshastighet:	-

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Stabilitet:	Stabil vid normala temperaturer och rekommenderad användning.
Förhållanden som ska undvikas:	-
Material och kemiska produkter som ska undvikas:	-
Farliga omvandlingsprodukter:	-

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Toxikologiska data:	Akutexponering:	-
	Kroniskexponering:	-
Generellt:	Produkten innehåller organiska lösningsmedel kontakt med produkten under längre perioder kan orsaka obehag.	
Hudkontakt:	Torkar ut huden. Upprepad kontakt kan orsaka uttorkning eller hudsprickor.	
Ögonkontakt:	Kan irritera ögonen.	
Inandning:	Kan orsaka obehag.	
Förtäring:	Kan orsaka obehag.	
Allergiframkallande egenskaper:	-	
CMR-effekter:	-	
Övrig information:	-	

12. EKOLOGISK INFORMATION

Allmänt:	Negativa effekter på vattenmiljön är inte känd.
Akvatisk toxicitet:	-
Nedbrytbarhet:	-
Rörlighet och bioackumulering:	-
Övrig information:	-

13. AVFALLSHANTERING

Produktrester:	Spill och produktrester destrueras enligt gällande lokala regler. Observera att klassificering av avfall är användarens ansvar.
Avfallskod:	EWC 15 02 02
Förpackningar:	Betraktas som farligt avfall och lämnas till miljöstation eller liknande.

Leverantören av denna produkt är ansluten till REPA och erlägger avgift för hantering av tomemballage.

14. TRANSPORTINFORMATION

Transportklassificering: Produkten är inte farligt gods enligt transportbestämmelserna.

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

Ämnesnamn: -
Farosymboler: -

R-fraser: - -
S-fraser: S16 Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden
S24 Undvik kontakt med huden
R35 Produkt och förpackning skall oskadliggöras på säkert sätt

Övrig märkning: -
Övriga bestämmelser: -

16. ANNAN INFORMATION

Allmän information: Uppgifterna i denna varuinformation anses som korrekta enligt dagens kunskaper och erfarenhet, men någon försäkran kan inte lämnas att informationer är fullständig. Det är därför i användarens eget intresse att klargöra om informationen är tillräcklig för det ändamål för vilket produkten ska användas. Endast kunnig personal bör använda detta material. Produkten är tillverkad under kvalitets och miljösäkringssystemen ISO9001/14001.

Informationskällor: KIFS 2005:5; Kemikalieinspektionens föreskrifter med EG-harmoniserad bindande klassificering och märkning (Klassificeringslistan)
KIFS 2005:7; Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter
Arbetsmiljöverkets Författningssamling (AFS 2005:17), Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar
Information från tillverkaren, Vaportek Inc.

R-fraser (hela texten): R10 Brandfarligt
R66 Upprepad kontakt kan ge torr hud och hudsprickor

Omarbetning: Samtliga avsnitt är omarbetade.